









デジタルカメラ 製品詳細比較

価格.com

新規ID登録 | ログイン | モバイル | [ご利用ガイド](#)

[ホーム](#) > [カメラ](#) > [デジタルカメラ](#) > 製品詳細比較

デジタルカメラ 製品詳細比較

項目		GX200	LUMIX DMC-FX500	サイバーショット DSC-W170	RICOH R8	項目
製品画像						製品画像
メーカー名		リコー	パナソニック	SONY	リコー	メーカー名
製品名		GX200	LUMIX DMC-FX500	サイバーショット DSC-W170	RICOH R8	製品名
最安価格		56,500円	28,260円	21,000円	25,380円	最安価格
標準価格／値引き率		オープン(―%)	オープン(―%)	オープン(―%)	オープン(―%)	標準価格／値引き率
店舗数／最安店舗		21店舗／イトレンド	60店舗／A-price	45店舗／見てお価格	48店舗／PGボンバー	店舗数／最安店舗
価格変動履歴						価格変動履歴
売れ筋ランキング (7/14～7/20)		21位	10位	8位	4位	売れ筋ランキング (7/14～7/20)
お気に入りリスト登録		305件 登録する	467件 登録する	335件 登録する	751件 登録する	お気に入りリスト登録
クチコミ件数		369件	1279件	1210件	6398件	クチコミ件数
レビュー件数		10件	48件	44件	101件	レビュー件数
ユーザー評価	デザイン	★★★★☆4.24	★★★★★4.84	★★★★☆4.35	★★★★☆4.72	デザイン
	画質	★★★★☆4.15	★★★★☆4.40	★★★★☆4.54	★★★★☆3.88	画質
	操作性	★★★★☆4.66	★★★★☆4.52	★★★★☆3.62	★★★★☆4.42	操作性
	バッテリー	★★★★☆3.87	★★★★☆4.34	★★★★☆4.68	★★★★☆4.14	バッテリー
	携帯性	★★★★☆4.38	★★★★☆4.59	★★★★☆4.07	★★★★☆4.20	携帯性
	機能性	★★★★☆4.66	★★★★☆4.80	★★★★☆4.68	★★★★☆4.34	機能性
	液晶	★★★★☆4.92	★★★★☆4.59	★★★★☆4.44	★★★★☆4.57	液晶
	ホールド感	★★★★☆4.93	★★★★☆4.59	★★★★☆4.20	★★★★☆4.19	ホールド感
満足度		★★★★☆4.67	★★★★☆4.51	★★★★☆4.31	★★★★☆4.29	満足度
発売日		2008年 7月 4日	2008年 4月 12日	2008年 4月 11日	2008年 3月 7日	発売日
並び替え／削除		×削除	←移動 ×削除	←移動 ×削除	←移動 ×削除	並び替え／削除
撮像素子		GX200	LUMIX DMC-FX500	サイバーショット DSC-W170	RICOH R8	撮像素子
画素数		1240万画素(総画素) 1210万画素(有効画素)	1070万画素(総画素) 1010万画素(有効画素)	1030万画素(総画素) 1010万画素(有効画素)	1030万画素(総画素) 1000万画素(有効画素)	画素数
形式		1/1.7型CCD	1/2.33型CCD	1/2.3型CCD	1/2.3型CCD	形式
レンズ		GX200	LUMIX DMC-FX500	サイバーショット DSC-W170	RICOH R8	レンズ
焦点距離		24mm～72mm	25mm～125mm	28mm～140mm	28mm～200mm	焦点距離
F値		F2.5～F4.4	F2.8～F5.9	F3.3～F5.2	F3.3～F5.2	F値
光学ズーム		3 倍	5 倍	5 倍	7.1 倍	光学ズーム
基本スペック		GX200	LUMIX DMC-FX500	サイバーショット DSC-W170	RICOH R8	基本スペック
デジタルズーム		4 倍	4 倍	10 倍	4.8 倍	デジタルズーム
シャッタースピード		180～1/2000 秒	60～1/2000 秒	1～1/1600 秒	8～1/2000 秒	シャッタースピード
撮影感度		ISO64～1600	ISO100～6400	ISO80～3200	ISO64～1600	撮影感度
最短撮影距離		30cm(標準) 1cm(マクロ)	50cm(標準) 5cm(マクロ)	10cm(標準) 10cm(マクロ)	30cm(標準) 1cm(マクロ)	最短撮影距離
記録メディア		SDカード SDHCカード	SDカード SDHCカード マルチメディアカード	メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo	SDカード SDHCカード マルチメディアカード	記録メディア
記録フォーマット		JPEG/RAW	JPEG	JPEG	JPEG	記録フォーマット
内蔵メモリ		54MB	50MB	15MB	24MB	内蔵メモリ
起動時間				1.9 秒		起動時間
液晶モニター		2.7インチ 46万画素	3インチ 23万画素	2.7インチ 23.04万画素	2.7インチ 46万画素	液晶モニター
ファインダー			無し	光学	無し	ファインダー
電池タイプ		専用電池	専用電池	専用電池	専用電池	電池タイプ
専用電池型番		DB-60		NP-BG1	DB-70	専用電池型番
撮影枚数 *1		350 枚	280 枚	390 枚	270 枚	撮影枚数 *1
インターフェース		USB2.0、AV出力	USB、AV出力、DC入力	USB2.0、AV出力	USB2.0、AV出力	インターフェース
動画		GX200	LUMIX DMC-FX500	サイバーショット DSC-W170	RICOH R8	動画
サイズ		640x480	1280x720	640x480	640x480	サイズ
記録方式		AVI(MotionJPEG)	Quick Time(Motion JPEG)	MPEG1	AVI(MotionJPEG)	記録方式
最長撮影時間(秒)		メモリ容量に依存	メモリ容量に依存	メモリ容量に依存	メモリ容量に依存	最長撮影時間(秒)
フレームレート		30 fps	30 fps	30 fps	30 fps	フレームレート
その他機能		GX200	LUMIX DMC-FX500	サイバーショット DSC-W170	RICOH R8	その他機能
手ブレ補正機構 *2		○	○	○	○	手ブレ補正機構 *2
防水						防水
顔認識 *3			○	○	○	顔認識 *3
セルフタイマー		10/2秒	10/2秒	10/2秒	10/2秒	セルフタイマー
連写撮影		○	6コマ/秒	○	○	連写撮影
バルブ撮影						バルブ撮影
スイパル *4						スイパル *4
バリアングル液晶 *5						バリアングル液晶 *5
PictBridge対応		○	○	○	○	PictBridge対応
クレードル付属						クレードル付属
備考			おまかせIA/顔認識	顔キメ/スマイルシャッター	フェイスモード	備考
サイズ		GX200	LUMIX DMC-FX500	サイバーショット DSC-W170	RICOH R8	サイズ
幅×高さ×奥行き		111.6x58x25 mm	94.9x57.1x22.9 mm	93.7x58x24 mm	102x58.3x26.1 mm	幅×高さ×奥行き
重量		208 g	155 g	142 g	168 g	重量