






デジタルカメラ 製品詳細比較

ホーム > カメラ > デジタルカメラ > 製品詳細比較

後継じゃなかったCCDモデルで×

項目	LUMIX DMC-FX500	サイバーショット DSC-WX5 [シルバー]	サイバーショット DSC-H55	サイバーショット DSC-HX5V	LUMIX DMC-TZ7
製品画像					
メーカー名	パナソニック	SONY	SONY	SONY	パナソニック
製品名	LUMIX DMC-FX500	サイバーショット DSC-WX5 [シルバー]	サイバーショット DSC-H55	サイバーショット DSC-HX5V	LUMIX DMC-TZ7
最安価格	価格なし	32,289円	25,330円	27,300円	18,800円
標準価格／値引き率	oldぶち	3D	オープン(--%)	Newぶち	マス
店舗数／最安店舗	0店舗／---	18店舗／EC-JOY	42店舗／ECカレント	55店舗／Mr.ダイレクト	21店舗／PCボンバー
価格変動履歴					
売れ筋ランキング (7/5~7/11)	---	---	68位	1位	5位
お気に入りリスト登録	311件 登録する	0件 登録する	63件 登録する	2408件 登録する	1999件 登録する
クチコミ件数	1562件	0件	34件	6621件	9093件
レビュー件数	69件	0件	1件	136件	230件
ユーザー評価	デザイン	★★★★★ 4.75	★★★★★ 0.00	★★★★★ 5.00	★★★★★ 4.30
	画質	★★★★★ 4.32	★★★★★ 0.00	★★★★★ 5.00	★★★★★ 4.26
	操作性	★★★★★ 4.25	★★★★★ 0.00	★★★★★ 5.00	★★★★★ 4.12
	バッテリー	★★★★★ 4.21	★★★★★ 0.00	★★★★★ 5.00	★★★★★ 3.32
	携帯性	★★★★★ 4.49	★★★★★ 0.00	★★★★★ 5.00	★★★★★ 4.16
	機能性	★★★★★ 4.67	★★★★★ 0.00	★★★★★ 5.00	★★★★★ 4.58
	液晶	★★★★★ 4.42	★★★★★ 0.00	★★★★★ 5.00	★★★★★ 3.75
	ホールド感	★★★★★ 4.30	★★★★★ 0.00	★★★★★ 5.00	★★★★★ 3.90
	満足度	★★★★★ 4.45	★★★★★ 0.00	★★★★★ 5.00	★★★★★ 4.36
発売日	2008年 4月 12日	2010年 8月 7日	2010年 6月 上旬	2010年 3月 5日	2009年 3月 6日
並び替え／削除	×削除	←移動 ×削除	←移動 ×削除	←移動 ×削除	←移動 ×削除
撮像素子	LUMIX DMC-FX500	サイバーショット DSC-WX5 [シルバー]	サイバーショット DSC-H55	サイバーショット DSC-HX5V	LUMIX DMC-TZ7
画素数	1070万画素(総画素) 1010万画素(有効画素)	1280万画素(総画素) 1220万画素(有効画素)	1450万画素(総画素) 1410万画素(有効画素)	1060万画素(総画素) 1020万画素(有効画素)	1270万画素(総画素) 1010万画素(有効画素)
形式	1/2.33型CCD	1/2.3型CMOS	1/2.3型CCD	1/2.4型CMOS	1/2.33型CCD
レンズ	LUMIX DMC-FX500	サイバーショット DSC-WX5 [シルバー]	サイバーショット DSC-H55	サイバーショット DSC-HX5V	LUMIX DMC-TZ7
焦点距離 ?	25mm～125mm	24mm～120mm	25mm～250mm	25mm～250mm	25mm～300mm
F値 ?	F2.8～F5.9	F2.4～F5.9	F3.5～F5.5	F3.5～F5.5	F3.3～F4.9
光学ズーム ?	5 倍	ココが 5倍	10 倍	10 倍	12 倍
基本スペック	LUMIX DMC-FX500	サイバーショット DSC-WX5 [シルバー]	サイバーショット DSC-H55	サイバーショット DSC-HX5V	LUMIX DMC-TZ7
デジタルズーム	4 倍	10 倍	20 倍	20 倍	4 倍
シャッタースピード	60～1/2000 秒	2～1/1600 秒	30～1/1600 秒	30～1/1600 秒	60～1/2000 秒
撮影感度	ISO100～6400	ISO125～3200	ISO80～3200	ISO125～3200	ISO80～6400
最短撮影距離	50cm(標準) 5cm(マクロ)	5cm(標準)	5cm(標準)	5cm(標準)	50cm(標準) 3cm(マクロ)
記録メディア	SDカード SDHCカード マルチメディアカード	SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード	SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード	SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード	SDカード SDHCカード

今回、ソニーで「SD」対応になったのと「裏面照射型CMOS」開発元なので

記録フォーマット	JPEG	JPEG	JPEG	JPEG	JPEG
内蔵メモリ	50MB	32MB	45MB	45MB	40MB
起動時間		1.7 秒	1.9 秒	1.8 秒	
液晶モニター	3インチ 23万画素	2.8インチ 46.08万画素	3インチ 23.04万画素	3インチ 23.04万画素	3インチ 46万画素
ファインダー	無し	無し	無し	無し	無し
電池タイプ	専用電池	専用電池	専用電池	専用電池	専用電池
専用電池型番		NP-BN1	NP-BG1	NP-BG1	
撮影枚数 <small>?</small> *1	280 枚	230 枚	310 枚	310 枚	300 枚
インターフェース	USB、AV出力、DC入力	マルチ端子(AV出力、USB、DC IN)、USB2.0、HDMIミニ端子	マルチ端子(AV出力、USB、DC IN)、USB2.0	マルチ端子(AV出力、HDMI、USB、DC IN)、USB2.0	USB2.0、AV出力、DC入力
動画	LUMIX DMC-FX500	サイバーショット DSC-WX5 [シルバー]	サイバーショット DSC-H55	サイバーショット DSC-HX5V	LUMIX DMC-TZ7
サイズ	1280x720	1920x1080	1280x720	1920x1080	1280x720
記録方式	Quick Time(Motion JPEG)	MP4 (MPEG-4)/AVCHD(H.264/AVC)	MP4 (MPEG-4)	MP4 (MPEG-4)/AVCHD(H.264/AVC)	AVCHD Lite/Quick Time(Motion JPEG)
最長撮影時間(秒)	メモリ容量に依存	メモリ容量に依存	メモリ容量に依存	メモリ容量に依存	メモリ容量に依存
フレームレート	30 fps		30 fps	60 fps	
その他機能	LUMIX DMC-FX500	サイバーショット DSC-WX5 [シルバー]	サイバーショット DSC-H55	サイバーショット DSC-HX5V	LUMIX DMC-TZ7
手ブレ補正機構 <small>?</small> *2	○	○	○	○	○
防水					
顔認識 <small>?</small> *3	○	○	○	○	○
セルフタイマー	10/2秒	○	○	○	10/2秒
連写撮影	6コマ/秒	10コマ/秒	1.84コマ/秒	10コマ/秒	10コマ/秒
バルブ撮影					
スイバル *4					
バリエングル液晶 <small>?</small> *5				Newぶち	
PictBridge対応	○		○	○	○
クレードル付属					
備考	おまかせiA/顔認識	顔検出/スイングバノラマ/スマイルシャッター/3D撮影	顔検出/スイングバノラマ/スマイルシャッター	顔検出/スイングバノラマ/GPS機能	おまかせiA/顔認識
サイズ	LUMIX DMC-FX500	サイバーショット DSC-WX5 [シルバー]	サイバーショット DSC-H55	サイバーショット DSC-HX5V	LUMIX DMC-TZ7
幅x高さx奥行き	94.9x57.1x22.9 mm	91.7x51.9x21.5 mm	102.9x57.7x28.9 mm	102.9x57.7x24.6 mm	103.3x59.6x32.8 mm
重量	155 g	130 g	170 g	170 g	206 g
並び替え／削除	<input type="button" value="×削除"/>	<input type="button" value="←移動"/> <input type="button" value="×削除"/>			

※デジタルカメラ項目解説

*1撮影枚数

CIPA規格(カメラ映像機器工業会が定める電池寿命測定方法)に基づいた枚数です。

*2手ブレ補正機構

電子式手ブレ補正機能(ソフトウェア処理の手ブレ補正機能)は含まれておりません。

*3顔認識

撮影画面内の人物の顔を検知してピントや露出を合わせる機能です。

*4スイバル

レンズ部分が回転可能なカメラです。

*5バリエングル液晶

液晶モニタが可動できるカメラです。